



Akülü Kırıcı - Delici
BHR242, BHR243 24mm
Kolay deęiřtirilebilen mandren

Profesyonellerin ihtiyalarını karřılar



SDS-PLUS uęlar
ile kullanılır.

Her Alanda Yüksek Performans



Foto : BHR242 & DX01
Toz toplama seti (DX01) opsiyoneldir
U ayrı satılmaktadır

18V
LITHIUM-ION

HEPA
filter


BL
MOTOR

LXT

TEMİZ

Toz Emme Sistemi

HEPA filtresi



HEPA Filtresi

Hassas hava filtresi her boyutta partikülü tutarak %99,75 verim oranı ile çalışır.

Toz Emme Hacmi

BHR242+DX01	120
Rakip H	100
Rakip D	45

Rakip H'nin kapasitesi 100 kabul edilerek hesaplanmıştır.



Toz Kutusu

Toz kutusu, kapağının üzerindeki butona basılarak kolayca açılabilir.



Toz Giriş Kısmı

Uç uzunluğuna göre ayarlanabilir.

Toz Emme Sistemi (Opsiyonel)

DX01 (BHR242 için) / DX02 (BHR243 için)



Derinlik mesneti istenilen seviyeye ayarlanabilir.

Şeffaf toz kutusu içeride biriken toz miktarını görmeye olanak sağlar.

Kutunun kapasitesi, bir şarj süresince çalışmada oluşacak tozdan daha fazlasını tutabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Entegre DC Motor toz emme sistemine göre tasarlanmıştır, bu sistem delme performansını olumsuz etkilemez.

Alete kolayca takılıp çıkartılabilir.

Test Koşulları: 60 mm derinliğinde (2-3/8") delikler açılmıştır. Test malzemesi: 70 N/mm² dayanımında betondur. 10,5 mm çapında bir uç ile, toz torbası tamamen dolana kadar yatay delme işlemi yapılmıştır.

*1: Yatay ve dikey delme işlemlerinde toplanılan toz miktarı, toz kutusunun tasarımına ve filtrenin pozisyonuna bağlıdır.

*2: Toz toplama oranının %80 civarına düşmesine yol açan sebep toz haznesinin temizlenmesi için harcanan süredir.

BL MOTOR

Kömürsüz DC motor

- Enerji üretimi kömürsüz DC motorlarda sürtünme olmaması sebebiyle daha yüksektir.
- Motorun içinde daha düşük sıcaklık oluşmaktadır.
- Tek şarj ile daha uzun süre çalışabilmektedir.

Tek şarj ile daha uzun çalışma süresi

- BLDC motor sayesinde tek şarj ile yapılan iş miktarı artmıştır.
- Dolayısıyla, akü ömrü artacağı için, akü maliyeti de azalmış olacaktır.

Sürekli ve uzun süre çalışmaya elverişli

- Isı üretimi daha az olacağı için yoğun çalışma şartlarında bile aletinde gövdesinde oluşacak olan sıcaklık değeri düşük olacaktır.

UZUN ÖMÜRLÜ

Kömürsüz DC motoru ile yüksek performans

İş Hacmi (tek bir şarj ile)

	ø20.0mm'lik uç ile delme işleminde
BHR242	160
18V Önceki model	100

18 V luk önceki modelin kapasite değeri 100 kabul edilmiştir.
Test Koşulları: 60 mm (2-3/8") derinliğinde delik açılmıştır.
Test Malzemesi: 40 N/mm² basınç dayanımlı beton

GÜÇLÜ

18 V kırıcı - delici ile üstün delme performansı

Çalışma Hızı

	ø20.0mm'lik uç ile delme işleminde
BHR242	115
18V Önceki model	100

24 V luk önceki modelin kapasite değeri 100 kabul edilmiştir.
Test Koşulları: 60 mm (2-3/8") derinliğinde delik açılmıştır.
Test Malzemesi: 40 N/mm² basınç dayanımlı beton

18V
LITHIUM-ION



Sap kısmına yakın olan ağırlık merkezi, tetik ile aynı hizada olan uç eksenini ile üstün hareket kabiliyeti



Konforlu sap
Azami itiş gücü sağlayan ergonomik dizayn

Ağırlık merkezi



Kolay takılabilen mandren

Kolay takılabilen mandren
(sadece BHR243)



Hafif

Aletin ağırlığı + Toz emme ünitesi:
BHR242+DX01; 4.6kg (10.2lbs)
BHR243+DX02; 4.8kg (10.6lbs)



3 çalışma modu

Delme + Kırma / Kırma / Delme


Kolay uç değiştirme özelliği

Sağ/sol dönüş butonu



Daha uzun kılavuz kısmı sayesinde uç daha az balans yapar

40 değişik uç açısı ayarı



Özel kauçuk bağlantı yapısı

Aküyü titreşimden kaynaklanan hasarlardan korur.
Akü bağlantı noktalarında oluşabilecek hasarları önler.
Sapın alt kısmında itibaren aralarında titreşim sönümleyici kauçuk bir bölme olan 2 bölüme ayrılmıştır.

Foto : BHR242
Uç ayrı satılmaktadır.

Toz kabı seti
(opsiyonel)



Şarj aleti
DC18RA / DC18RC



Hızlı Şarj
22 dk

Şarj aleti
DC18RD
Şarj süresi:
60 dakika



Akü
BL1830
Daha yüksek kapasite
BL1830 18V-3.0Ah



Akülü Kırıcı - Delici

BHR242 / BHR243

24mm (15/16") SDS-PLUS uçlar ile kullanılır.

- Değişken Hız
- Fren
- Sağ/Sol Dönüş
- SDS-PLUS Uç
- Tork Sınırlandırıcı
- Toz Emme
- Taşıma Çantası



	BHR242	BHR243 Mandren
Kapasite	Beton : 24mm (15/16") Çelik : 13mm (1/2") Ahşap : 27mm (1-1/16")	Beton : 24mm (15/16") Çelik : 13mm (1/2") Ahşap : 27mm (1-1/16")
Dakikada darbe (Dar/dk)	0-4,700	0-4,700
Boşta devir (Dev/dk)	0-950	0-950
Boyutlar (U x G x Y)	328x85x213mm (12-7/8"x3-3/8"x8-3/8")	353x85x213mm (13-7/8"x3-3/8"x8-3/8")
Net Ağırlık	3.3kg (7.2lbs)	3.4kg (7.6lbs)

Standart Ekipman:

Hızlı şarj aleti, akü, mandren, derinlik mesneti, yan sap
(Uç ayrı satılmaktadır)

YETKİLİ BAYI

TÜRKİYE
DİSTRİBÜTÖRÜ



reismakina | Ticari hayatta 40 yıl

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 46 88
www.reismakina.com

