

KAMA by REIS

JENERATÖR

KDE SERİSİ / KDE SERIES

Dizel Jeneratörler

Diesel Generators

2 KVA-19 KVA

2 YIL
GARANTİ



reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"
www.reismakina.com





MODEL	KDE 2200E	KDE 3500E	KDE 3500T	KDE 6500E	KDE 6500E3	KDE 6700T	KDE 6700T3
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

	JENERATÖR / GENERATOR						
Maksimum Çalışma Gücü(kVA)	2	3.2	3.2	4.5	6	5	6
Süreklî Çalışma Gücü (kVA)	1.7	2.8	2.8	4.5	5.5	4.5	5.5
Süreklî Çıkış Akımı (A)	7.4	12.2	12.2	19.6	7.9	19.6	7.9
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0.7	1.35	1.35	2.0	2.0	2.0	2.0
Gerilim (Volt)	230	230	230	230	230 / 400	230	230 / 400
Frekans (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Güç Faktörü (Cos Q)	1	1	1	1	0.8	1	0.8

	MOTOR / ENGINE						
Model	KM 170F	KM 178F	KM 178F	KM 186FAG	KM 186FAG	KM 186FAGET	KM 186FAGET
Tip			Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı	Tek Silindirli / Air Cooled - 4 Stroke - Single Cylinder			
Yakıt Tipi	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel
Silindir Hacmi (ml)	211	296	296	418	418	418	418
Maksimum Çıkış Gücü (KW)	3	4	4	6.3	6.3	6.3	6.3
Çap x Stroke (mm)	70 x 55	78 x 62	78 x 62	86 x 72	86 x 72	86 x 72	86 x 72
Sıkıştırma Oranı	20:01	20:01	20:01	19:01	19:01	19:01	19:01
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	15	15	15	15	15	15	15
Çalıştırma Şekli	İpli - Marşlı / Recoil - Electric Start	Marşlı / Electric Start	İpli - Marşlı / Recoil - Electric Start	İpli - Marşlı / Recoil - Electric Start	Marşlı / Electric Start	Marşlı / Electric Start	Marşlı / Electric Start
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.75	1.1	1.1	1.65	1.65	1.65	1.65
Yağ Tipi	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40
Gürültü Seviyesi (db)	77	77	72	77	77	72	72

	DİĞER / OTHER						
AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doğru Akım Çıkışı (DC)	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A
Boyutlar UxGxY (mm)	640 x 480 x 530	655 x 480 x 530	830 x 532 x 740	720 x 492 x 655	720 x 492 x 655	915 x 530 x 740	915 x 530 x 740
Ağırlık (Kg)	60	70	140	100	100	170	170



MODEL	KDE 8000EA	KDE 8000EA3	KDE 12000EA	KDE 12000EA3	KDE 12000TA	KDE 12000TA3
-------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

	JENERATÖR / GENERATOR					
Maksimum Çalışma Gücü(kVA)	6	7.2	9.5	11	9.5	11
Sürekli Çalışma Gücü (kVA)	5.5	6.5	8.5	10	8.5	10
Sürekli Çıkış Akımı (A)	23.9	9.4	37	14.4	37	14.4
Yakıt Tüketimi (L/Saat)	2.45	2.45	4.25	4.25	3.75	3.75
Gerilim (Volt)	230	230 / 400	230	230 / 400	230	230 / 400
Frekans (Hz)	50	50	50	50	50	50
Güç Faktörü (Cos ϕ)	1	0.8	1	0.8	1	0.8

	MOTOR / ENGINE					
Model	KD2V78FG	KD2V78FG	KD2V86FG	KD2V86FG	KD2V86FGET	KD2V86FGET
Tip	Dizel / Diesel	Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı - Çift Silindirli	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel
Yakıt Tipi	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel
Silindir Hacmi (ml)	610	610	836	836	836	836
Maksimum Çıkış Gücü (KW)	8	8	12	12	12	12
Çap x Stroke (mm)	78 x 64	78 x 64	86 x 72	86 x 72	86 x 72	86 x 72
Sıkıştırma Oranı	20:1	20:1	19:01	19:01	19:01	19:01
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25	25	25	25	25	25
Çalıştırma Şekli	Marşlı / Electric Start	Marşlı / Electric Start	Marşlı / Electric Start	Marşlı / Electric Start	Marşlı / Electric Start	Marşlı / Electric Start
Yağ Kapasitesi (Lt)	3.5	3.5	4	4	4	4
Yağ Tipi	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40	SAE 10W-30,15W-40
Gürültü Seviyesi (db)	82	82	83	83	73	73

	DİĞER / OTHER					
AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü)	√	√	√	√	√	√
Doğru Akım Çıkışı (DC)	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A	-	-	-	-
Boyutlar UxGxY (mm)	920 x 560 x 645	920 x 560 x 645	930 x 620 x 695	930 x 620 x 695	1125 x 625 x 830	1125 x 625 x 830
Ağırlık (Kg)	155	155	185	185	250	250



MODEL	KDE 12EA	KDE 12EA3	KDE 12STA	KDE 12STA3	KDE 16EA	KDE 16EA3	KDE 16STA3	KDE 19EA3	KDE 19STA3
Maksimum Çalışma Gücü(kVA)	9.5	11	9.5	11	13	15	15	18.75	18.75
Sürekli Çalışma Gücü (kVA)	8.5	10	8.5	10	12	13.5	13.5	16.25	16.25
Sürekli Çıkış Akımı (A)	37	14.4	37	14.5	52.2	19.5	19.5	19.5	19.5
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4.25	4.25	4.25	4.25	4.5	4.5	4.5	4.9	4.9
Gerilim (Volt)	230	230 / 400	230	230 / 400	230	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Frekans (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Güç Faktörü (Cos Q)	1	0.8	1	0.8	1	0.8	0.8	0.8	0.8
MOTOR / ENGINE									
Model	KM2V80G	KM2V80G	KM2V80G	KM2V80G	KM376AG	KM376AG	KM376AG	KM376AG	KM376AG
Tip	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel	Su Soğutmalı - 4 Zamanlı - 4 Silindirli / Diesel
Yakıt Tipi	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel
Silindir Hacmi (ml)	794	794	794	794	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048
Maksimum Çıkış Gücü (KW)	14.5	14.5	14.5	14.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
Çap x Stroke (mm)	80 x 79	80 x 79	80 x 79	80 x 79	76 x 77	76 x 77	76 x 77	76 x 77	76 x 77
Sıkıştırma Oranı	23:01	23:01	23:01	23:01	21,5:1	21,5:1	21,5:1	21,5:1	21,5:1
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25	25	26	26	38	38	38	38	38
Çalıştırma Şekli	M a r ş i l i / E l e c t r i c S t a r t								
Yağ Kapasitesi (Lt)	2.27	2.27	2.27	2.27	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Yağ Tipi	SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40 SAE 10W-30,15W-40								
Gürültü Seviyesi (db)	85	85	72	72	90	90	90	90	72
DİĞER / OTHER									
AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boyutlar UGXxY (mm)	1030 x 600 x 650	1030 x 600 x 650	1350 x 650 x 760	1350 x 650 x 760	1210 x 650 x 765	1210 x 650 x 765	1550 x 750 x 810	1210 x 650 x 765	1550 x 720 x 810
Ağırlık (kg)	200	200	310	310	300	300	420	320	442