

Kalitesi
Verime
Dönüşür



KAMA *by* **REİS**
ÇAPA MAKİNALARI

www.kamabyreis.com | www.reismakina.com

Koldan Vitesli

SR1Z-100-1

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN

→ 7 Hp ipli
→ 2 İleri + 1 Geri

Dizel

YENİ
TASARIM

Şanzımanlı
Römork
kullanımına
uygun



Çalışma GeniŖliđi (cm)	80-120
Çalışma Derinliđi (cm)	30
Hareket	2 İleri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava sođutmalı Direkt enjeksiyonlu dizel motor
Motor Modeli	KM178
Motor Gücü (Hp)	7
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yađı	SAE10W30 - 15W40
Ađırlık (kg)	95

STANDART AKSESUARLAR



• Yüksek Performans • Yeni Teknoloji Şanzıman • Büyük Tekerlek (500x12) • Koruyucu Kaput ve Far

Koldan Vitesli

SR1Z-100D-1

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN

→ 7 Hp ipli/Marşlı
→ 2 İleri + 1 Geri

Dizel

YENİ
TASARIM

Şanzımanlı
Römork
kullanımına
uygun



Çalışma GeniŖliđi (cm)	80-120
Çalışma Derinliđi (cm)	30
Hareket	2 İleri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava sođutmalı Direkt enjeksiyonlu Dizel motor
Motor Modeli	KM178
Motor Gücü (Hp)	7
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Yađı	SAE10W30 - 15W40
Ađırlık (kg)	98

STANDART AKSESUARLAR



• Yüksek Performans • Yeni Teknoloji Şanzıman • Büyük Tekerlek (500x12) • Koruyucu Kaput ve Far

Koldan Vitesli

SR1Z-100-D2

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN

Dizel

- 10 Hp ipli/Marşlı
- 2 İleri + 1 Geri

Çalışma Genişliği (cm)	80-120
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	2 İleri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direkt enjeksiyonlu Dizel motor
Motor Modeli	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	105

STANDART AKSESUARLAR



Şanzımanlı
Römork
kullanımına
uygun

Yüksek Performans • Yeni Teknoloji Şanzıman • Büyük Tekerlek (500x12) • Koruyucu Kaput ve Far

SR1Z-105

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN

Dizel

- 7 Hp ipli
- 2 İleri + 1 Geri

Çalışma Genişliği (cm)	80-120
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	2 İleri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direkt enjeksiyonlu Dizel motor
Motor Modeli	KM178
Motor Gücü (Hp)	7
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	105

STANDART AKSESUARLAR



Şanzımanlı
Römork
kullanımına
uygun

Yüksek Performans • Arka Çift Çıkış Mili • Büyük Tekerlek (500x12) • Koruyucu Kaput ve Far

SR1Z-135D

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN

Dizel

- ➔ 10 Hp ipli/MarŖlı
- ➔ 2 İleri + 1 Geri

ÇalıŖma GeniŖliđi (cm)	80-120
ÇalıŖma Derinliđi (cm)	30
Hareket	2 İleri - 1 geri
ÇalıŖma Tipi	Ŗanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirtli Hava Sođutmalı Direkt enjeksiyonlu Dizel motor
Motor Modeli	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
ÇalıŖtırma Sistemi	İpli/marŖlı
Motor Yađı	SAE10W30 - 15W40
Ađırlık (kg)	155

STANDART AKSESUARLAR



Çift ÇıkıŖlı

Ŗanzımanlı
Römork
kullanımına
uygun

Yüksek Performans • Büyük Tekerlek (500x12) • Koruyucu Kaput ve Far • Arka Çift ÇıkıŖ Mili

SR1Z-135D (11Hp)

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN

Dizel

- ➔ 11 Hp ipli/MarŖlı
- ➔ 2 İleri + 1 Geri

ÇalıŖma GeniŖliđi (cm)	80-120
ÇalıŖma Derinliđi (cm)	30
Hareket	2 İleri - 1 geri
ÇalıŖma Tipi	Ŗanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirtli Hava Sođutmalı Direkt enjeksiyonlu Dizel motor
Motor Modeli	KM188
Motor Gücü (Hp)	11
ÇalıŖtırma Sistemi	İpli/marŖlı
Motor Yađı	SAE10W30 - 15W40
Ađırlık (kg)	155

STANDART AKSESUARLAR



Çift ÇıkıŖlı

Ŗanzımanlı
Römork
kullanımına
uygun

Yüksek Performans • Büyük Tekerlek (500x12) • Koruyucu Kaput ve Far • Arka Çift ÇıkıŖ Mili

KDC1231



→ 12 Hp → 3 İleri + 1 Geri

Dizel

Çift Çıkışlı

Şanzımanlı
Römork
kullanımına
uygun



Çalışma Geniřliđi (cm)	130
Çalışma Derinliđi (cm)	30
Hareket	3 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	600x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı Direkt enjeksiyonlu Dizel motor
Motor Modeli	KA12D
Motor Gücü (Hp)	12
Çalıştırma Sistemi	İpli/marşlı
Motor Yađı	SAE10W30 - 15W40
Ađırlık (kg)	140

STANDART AKSESUARLAR



Yüksek Performans • Büyük Tekerlek (600x12) • Koruyucu Kaput ve Far • Arka Çift Çıkış Mili

SR1Z-750

Benzinli

HONDA
MOTORLU

İki adet çapa
tekerleđi ve
alt çapa grubu
dahildir.



ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN

→ 5.5 Hp ipli
→ 2 İleri + 1 Geri

Çalışma Geniřliđi (cm)	60-90
Çalışma Derinliđi (cm)	30
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayıř-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yađı	SAE10W30 - 15W40
Ađırlık (kg)	73

STANDART AKSESUARLAR



İki adet çapa tekerleđi fiyatı dahildir.

SR1Z-100

Ŗanzımanlı

HONDA
MOTORLU



- 5.5 Hp ipli
- 2 İleri + 1 Geri

ÇalıŖma GeniŖliđi (cm)	100
ÇalıŖma Derinliđi (cm)	10-20
Hareket	2 İleri - 1 geri
ÇalıŖma Tipi	Ŗanzımanlı
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	HONDA GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5
ÇalıŖtırma Sistemi	İpli
Motor Yađı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ađırlık (kg)	80

STANDART AKSESUARLAR



SR1Z-80B

Benzinli



- 7 Hp ipli
- 2 İleri + 1 Geri

ÇalıŖma GeniŖliđi (cm)	80
ÇalıŖma Derinliđi (cm)	10-20
Hareket	2 İleri - 1 geri
ÇalıŖma Tipi	KayıŖ-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	SR170F/P
Motor Gücü (Hp)	7
ÇalıŖtırma Sistemi	İpli
Motor Yađı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ađırlık (kg)	75

STANDART AKSESUARLAR



KGT 510 L

- 6.5 Hp ipli
- 6 İleri + 1 Geri

Benzinli

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN



Çalışma Genişliği (cm)	120
Çalışma Derinliği (cm)	10-20
Hareket	6 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayış-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	KG205 (modifiyeli)
Motor Gücü (Hp)	6,5
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ağırlık (kg)	79

KDT 610E

- 7 Hp ipli/Marşlı
- 6 İleri + 2 Geri

Dizel

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN



Çalışma Genişliği (cm)	120
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	6 ileri - 2 geri
Çalışma Tipi	Kayış-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı Direk enjeksiyonlu dizel motor
Motor Modeli	KM178F
Motor Gücü (Hp)	7
Çalıştırma Sistemi	İpli / marşlı
Motor Yağı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ağırlık (kg)	120

KDT 910C

- 10 Hp ipli
- 6 İleri + 2 Geri

Dizel

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN



Çalışma GeniŖliđi (cm)	120
Çalışma Derinliđi (cm)	10-20
Hareket	6 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	KayıŖ-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yađı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ađırlık (kg)	79

KDT 910E

- 10 Hp ipli/MarŖlı
- 6 İleri + 2 Geri

Dizel

ZİRAİ
KREDİLENDİRMEYE
UYGUN



Çalışma GeniŖliđi (cm)	120
Çalışma Derinliđi (cm)	30
Hareket	6 ileri - 2 geri
Çalışma Tipi	KayıŖ-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı Direk enjeksiyonlu dizel motor
Motor Modeli	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Sistemi	İpli / marŖlı
Motor Yađı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ađırlık (kg)	120