

Yeni ürünler 2010

PROXXON

MicroClick MC5 Tork Tornavida (1-5Nm) Analog ekranlı hassas ayarlama için mikro bölümlenmeli ve yay kovanlı takılabilir adaptör ile.

Vida sıkıldığında otomatik olarak boşalır: Önceden seçilmiş tork değeri elde edildiğinde sinyal uyarısı rahatlıkla duyulur. Tork tornavida sapının sonundaki halka çevrilerek tork ayarı yapılır. Üzerindeki halka çevrilerek gerekli ayar seçilir. Kolayca okunur ekrana sahiptir. Lokmalar ve yay kovanlı adaptör için 1/4" (6,3mm) soketli: 1/4" (6,3mm) standart uçlara uygun. Ürün dayanıklı plastik kutu içersindedir.

NO 23 347

Hassas ayarlama için ilave
mikro bölümlenme. Bir tur=
1.0Nm. Kademeli bölümlenme
0,10Nm artışı.



Yeni: XZN için çok özel set. Setin tüm parçaları çok dişli lokma tornavidadır (NO 23 396). Şimdi Blister ambalajlı tek olarak mevcuttur.



1 / 2" parmak XZN çok dişli lokma tornavida için. 55mm uzunluk Tornavida girişi krom-silikon-manganez-molibden çelik, lokma krom vanadyum çeliğinden imal edilmiştir. Kalıcı lazer işaretleme.

NO 23 318	VZ 5
NO 23 319	VZ 6
NO 23 321	VZ 8
NO 23 323	VZ 10
NO 23 325	VZ 12
NO 23 327	VZ 14

1 / 2" parmak XZN çok dişli lokma tornavida için. 100mm uzunluk. Diğer özellikleri yukarıda belirtildiği gibi.

NO 23 370*	VZ 6
NO 23 371*	VZ 8
NO 23 376	VZ 9
NO 23 372*	VZ 10
NO 23 373*	VZ 12
NO 23 374*	VZ 14

1 / 2" çok dişli lokmalar.
Krom Vanadyum çeliğinden imal edilmiştir.

NO 23 304	9 mm
NO 23 305	10 mm
NO 23 307	12 mm
NO 23 311	18 mm
NO 23 312	19 mm
NO 23 314	21 mm

*Yıldızla belirtilen ürünler mevcut katalogumuzda yer almaktadır.

3 / 8" buji lokması, 14mm



Altıgen ve çift altıgen girişli (BI-HEX) .Bujilerin güvenli şekilde kavrayabilmesi için termo plastik kauçuk-TPR kaplama özelliği. 17mm dış altıgen yapılı. İnce tasarım:ø 20mm, uzunluk 64mm. Krom vanadyum çeliğinden imal edilmiş ve yüzey beraberinde optimum yüzey koruması. Üretiminde çift nikel ve sonrasında mat krom kaplama yapılmıştır. Kalıcı lazer işaretleme.

NO 23 553



Flex-Dot lokma tornavida 6 parçalı tornavida set Ergonomik çift bileşenli sap

Standard ölçülerde pratik seçim: Her biri için 5,5-6-7-8-10 ve13mm. Tüm milleri 125mm uzunluk ve 25mm derinliktedir.

NO 22 644



Yüksek kalite özelliği ile!

YENİ MicroClick TORK ANAHTAR CIRCIR MEKANİZMALI SESLİ UYARI ÖZELLİĞİ İLE.

ISO 6798 standartlarına uygun yüksek hassasiyet: +/- 3%.Şimdi ince ayarlı

PROXXON
INDUSTRIAL

Cırcır mekanizması ile saat yönüne ve saat yönünün tersine çevirme
Otomatik lokma sökme: Ayarlanan torka ulaştığında net duyulup algılanabilen sinyal uyarısı



Analog ekran: Ayarlanmış tork ayarını rahatlıkla ekrandan okunabilmesi.

Ergonomik sap otomatik olarak merkezli bir konumda kavrama sağlar. Bu doğru tork elde etmek için önemlidir.

İnce ayar için ek mikro ölçekli.

İleriye doğru yuvasına yerleştirilip sapın uç kısmındaki dişli vida çevrilerek ön tork ayarı yapılır.

Pratik sökme mekanizması: Lokma güvenli bir şekilde kavranır ve butona basarak otomatik olarak çıkarılır.

Dayanıklı oval, çelik mil paslanma korumasına karşı kaplamalıdır. Çift nikel ve mat krom kaplama.



MicroClick MC320 Tork Anahtar

50-320Nm için. Beraberinde 1/2" dört köşe (12,5mm).Toplam uzunluk 610mm.Diğer özellikleri yukarıda anlatıldığı gibi.
No 23 354

MicroClick MC200

40-200Nm için. Beraberinde 1/2" dört köşe (12,5mm).Toplam uzunluk 530mm.Diğer özellikleri yukarıda anlatıldığı gibi.
No 23 353

MicroClick MC100

20-100Nm için. 3/8 dört köşe(10mm).Toplam uzunluk 430mm.Kullanımı özellikle motosikletler için uygundur
No 23 351

28. MicroClick MC30

5-30Nm için. Beraberinde 1/4" dört köşe (6,3mm).Toplam uzunluk 310mm. M8 kadar tüm tipteki vidaların sıkılması için. Diğer özellikler yukarıda anlatıldığı gibi.
No 23 349



2 Yıl
Garanti

Tamamen profesyonel kullanım için!

Tek, tek kalibrasyon ve son kontrolleri yapılmıştır. Sertifikasyon etiketi ve seri numarası ürünlere tanımlanmıştır.



MicroClick tork anahtarlar hassas aletlerdir. Bu aletler dayanıklı ve pratik plastik kutularda paketlenmektedir.

MM	HEX	INHEX	FM-TX	M-TX	Nm
M 1,6	3,2	SW 1,5			-
M 2	4	SW 2	TX 6		-
2 - 2,5			TX 7		-
M 2,5	5	SW 2	TX 8		-
2,9 - 3			TX 9		-
M 3	5,5	SW 2,5	TX 10	E 4	-
(M 3,5)	6		TX 15		-
M 4	7	SW 3	TX 20	E 5	3
M 5	8	SW 4	TX 25	E 6	5,9
4,5 - 6			TX 27		-
M 6	10	SW 5	TX 30	E 8	10
(M 7)	11		TX 40		-
M 8	13	SW 6	TX 40	E 10	25
8-10			TX 45		-
M 10	(16) 17	SW 8	TX 50	E 12	49
M 12	(18) 19	SW 10	TX 55	E 14	85
(M 14)	(21) 22	SW 12	TX 60	E 18	135
M 16	24	SW 14	TX 70	E 20	210
(M 18)	27	SW 14	TX 80	E 24	300
M 20	30	SW 17	TX 90	E 24	425
(M 22)	(34) 32				580
M 24	36	SW 19			740

Standart metrik dişli (DIN 13,13.bölüm)cıvata boyu ve kafa temas boyutları (DIN 912,931,934)için sıkma torkları. Sürtünme katsayısı dişsiz ve kaplamasız cıvata (gressiz, hafifçe yağlanmış) kullanılarak belirlenmiştir.

Micro Click 200, 40-200Nm kadar ayarlanabilir Micro200 Tork Anahtar. 10 adet ağız ve anahtar kafa ile birlikte.



Dişli miller pnömatik boru hatları, hidrolik sistemler, vidalar, kovanların tork kontrollü olarak sıkılmasını sağlar. Dar alanlarda anahtarın yerleşemediği yerlerde rahat çalışma imkânı verir. Tamamen kullanıcının işini kolaylaştırır.

Kare girişli 10 adet açık ağız kafa ile birlikte (14*18mm) yaylı cıvata sayesinde cırcır koluna emniyetli biçimde kilitlenir. 9 açık ağız anahtar dövme krom vanadyum çeliği ölçme 13-14-15-17-19-22-24-27 ve 30mm. Alet 1/2" kare kavrama (12,5mm) cırcır kafası MicroClick 200 multiyi, lokmalar için normal tork anahtarına çevirir.

Konfigürasyon ve teknolojisi MicroClick 320 ve soldaki ürünler ile aynı.

NO 23 342